



LOCATORPLUS-EN INTERFÉSZ MODUL

ADATLAP

KOMPATIBILIS KÁBELEK:

- FT-88-EN nem visszaálló hőérzékelő kábel
- FT-78-EN nem visszaálló hőérzékelő kábel
- FT-68-EN nem visszaálló hőérzékelő kábel

SZABVÁNY:

- EN54-28:2016

ZÓNÁK:

- 2db, zónánként akár 1000m



**JELLEMZŐK:**

Üzemi feszültség: 12 / 24 / 36Vdc
Üzemi áramfelvétel: <15mA / <7mA / <5mA
Riasztási áramfelvétel: <40mA / <23mA / <15mA
Környezeti hőmérséklet: -20°C to +50°C
Vezeték mérete: 0.08mm² - 4mm²
IP besorolás: IP65
Méret: 180 x 120 x 60.5mm (MaxSzéxMé)
Jóváhagyások: EN54-28:2016, UL File no.: S24913

BEMENETEK:

Bemenet	Legfeljebb 2 zóna (max 1km / zóna) FT-68-EN, FT-68-EN-CAT, FT-68-EN-S, FT-78-EN, FT-78-EN-CAT, FT-78-EN-S, FT-88-EN, FT-88-EN-CAT, FT-88-EN-S
Zóna hossz	1 – 1000m
Végellenállás	3.6kOhm
Rövidzár áramerősség	0.5mA
Max zónafeszültség	5V

KIMENETEK:

Kapcsolat	Két vezetékes RS-485 Modbus RTU
Hangjelző	2.4kHz 92dBa @ 10cm Buzzer
Riasztás	2x C alakú feszültségmentes reléérintkező Max V 30Vac or 42.4Vdc Max áram 2A Max kapcsolási teljesítmény 60W, 62.5VA
Hiba	Optoizolált fototranzisztor kimenet Max V 35Vdc Max áram 80mA Maximális teljesítmény disszipáció 150mW





MÉRETEK

