



LOCATORPLUS INTERFÉSZ MODUL

ADATLAP

KOMPATIBILIS KÁBELEK:

- FT-68(-R) nem visszaálló hőérzékelő kábel
- FT-78(-R) nem visszaálló hőérzékelő kábel
- FT-105(-R) nem visszaálló hőérzékelő kábel
- FT-185-R nem visszaálló hőérzékelő kábel

ZÓNÁK:

- 2db, zónánként akár 3000m



**JELLEMZŐK:**

Üzemi feszültség: 12 - 36Vdc
Üzemi áramfelvétel: <12mA <4mA
Riasztási áramfelvétel: <40mA - <15mA
Környezeti hőmérséklet: -20°C - +50°C
Vezeték mérete: 0.08mm² - 4mm²
IP besorolás: IP65
Méret: 180 x 120 x 60.5mm (MaxSzéxMé)
Jóváhagyások: UL 864 10th ed., OKF forgalmazási engedély

BEMENETEK:

Bemenet	Legfeljebb 2 zóna (max 1km / zóna) FT-68, FT-68-R, FT-88, FT-88-R, FT-105, FT-105-R, FT-185-R
Zóna hossz	1 – 3000m
Végellenállás	1kOhm
Rövidzár áramerősség	0.5mA
Max zónafeszültség	5V

KIMENETEK:

Kapcsolat	Két vezetékes RS-485 Modbus RTU
Hangjelző	2.4kHz 92dBa @ 10cm Buzzer
Riasztás	2x C alakú feszültségmentes reléérintkező Max V 30Vac vagy 42.4Vdc Max áram 2A Max kapcsolási teljesítmény 60W, 62.5VA
Hiba	Optoizolált fototranzisztor kimenet Max V 35Vdc Max áram 80mA Maximális teljesítmény disszipáció 150mW





MÉRETEK

